

MATÉRIAUX SECS - 1850 PIED CUBE 4 ESSIEUX

QUALITÉ ET DURABILITÉ



CENTRE DE SERVICES

TREM CAR
SIÈGE SOCIAL
790, Avenue Montrichard
St-Jean-sur-Richelieu, Québec
Canada J2X 5G4
Tél. : 450 347-7822
ou 800 363-2158
Télec. : 450 347-8372

TREM CAR
CENTRE DE SERVICES
ET VENTES
2060 rue Oxford est
London, Ontario
Canada N5V 2Z8
Tél. : 519 452-7732
Télec. : 519 452-4861



TREM CAR.COM

Spécifications techniques

Modèle	1850 pied cube pneumatique pour transport de matière pulvérulente
Construction	Extérieur lisse avec renfort et plaque de renfort interne
Chassis	Devant et arrière en aluminium
Pression	MAWP 15 PSIG
Fini interne	Compatible pour le ciment , la chaux et le sable
Trou d'homme	4 - Knappco, 20" d'ouverture en aluminium avec 6 lockets et joint sanitaire blanc
Valve de dechargement	BTI 5" avec opération sur le côté chauffeur avec tees 6" x 5" BTI
Aérateur	Aérateur siphon flow de BTI
Entrée d'air	En aluminium 3" avec bouchon anti-poussière situé sur l'aile avant coté chauffeur
Gauge	Gauge 4" pour la pression d'air
Échelle	En aluminium à l'arrière au centre
Passerelle	Passerelle en aluminium 24" de large de l'échelle au premier trou homme
Porte boyau	En aluminium 8" x 21" avec porte à l'arrière
Lumières	Grote LED
Boîtes de lumières	En acier inoxydable Tremcar
Suspension	Intraax AA250T
Essieux	Inclus avec les Intraax
Freins	À l'air 16,5" x 7 à changement rapide avec ajusteur de frein et abs Merito 4s/2m
Moyeux et tambours	Moyeux hub-pilot en acier avec tambours en fonte
Jantes	8.25 X 22.5 en acier peinturé blanc, 10 trous , hub-pilot
Pneus	Yokohama
Pattes de repos	Jost A-400, 160 000#
Plaque d'accouplement	Service intense 3/8 ajustable au 2"
Ailes	En aluminium roulé, boulonné au support en aluminium

Options et substitutions des normes

Distribué par